

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali con testiere reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc.(SS) Strato inferiore: densità 30 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 25 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq.

Schienali con testiere reclinabili: densità 18 kg/mc.(S) con parti laterali realizzate in densità 25 kg/mc.(NC) Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio lucidato, oppure in legno massello di faggio evaporato con finitura noce, noce brunito, wengué oppure verniciato. H cm 12.

NOTE Il modello è dotato di un cricchetto nella testiera che permette di variarne l'inclinazione ed assecondare le più varie esigenze di comfort.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: Upper part: 30 kg/m3 (SS). Bottom part: 30 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: 25 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 18 kg/m3 (S) with lateral parts in foam density 25 kg/m3 (NC). Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Shiny metal H 12cm. Also available in wood stained walnut, dark walnut, wengué or colored.

NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité.

Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 kg/m3 (SS), partie inférieure 30 kg/m3 (NC). Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: 25 kg/m3 (NC). Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et appuie-tête: 18 kg/m3 (S) et partie latérales en 25 kg/mc (NC). Dacron 350/m2.

Rembouillage de complément: densité 21 kg/m3.

RENETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal brillant, H 12cm, ou bien en bois teinté noyer, noyer foncé, wengue ou coloré.

NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.

